# Wartungsanleitung für Rollläden

***Verhalten bei Hitze***

Bei Verwendung von Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen, diese nicht vollständig zu schließen, so dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist. Bei Kunststoffrollläden wird außerdem die Gefahr von Verformung verringert.



***Verhalten bei Kälte***

Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenen Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen.

***Verhalten bei Sturm***

Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann.

ACHTUNG: Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.

***Pflege***

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberflächen des Rollladens regelmäßig zu reinigen.

Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen. Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie geeignete Reiniger.

***Wartung / Hinweis***

Der Rollladenkastendeckel ist eine Wartungs- und Revisionsklappe. Er sollte deswegen auf jeden Fall zugänglich bleiben (Schrauben freihalten, nicht übertapezieren)!

**MHS BAUNORMTEILE GMBH & CO. KG**
58710 MENDEN-LENDRINGSEN · BIEBERKAMP 67-73
TEL. (0 23 73) 98 83-0 · FAX (0 23 73) 98 83-19 · Internet: www.mhs.de · E-Mail: info@mhs.de