



# isy® Rapid Rohbaukasten

## Ausschreibungstext

Pos	Menge Stck.	Beschreibung	Preis/ Stück	Gesamt-Preis
		<b>MHS Rollladenkasten Typ isy®Rapid</b> Korpus aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250 mit Energie-Ecken, Aluminium Abschlussschiene innen und außen (Putzkante 11mm), mit gedämmten Holzseitenteilen einschl. Auflagebrett, sowie montierter Bügelschraube für Aufnahme der Lagerhalter, für eine Systemauflage von 12,5 cm je Seite in der Ausstattungsvariante A gemäß EnEV 2009 liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.		
		<b>Typ isy®Rapid NP 30/30</b> für Putzmauerwerk Format 30 x 30 cm		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Rapid NP 36,5/30</b> für Putzmauerwerk Format 36,5 x 30 cm		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Rapid NP Sondermaß</b> für Putzmauerwerk Format ____ x ____ cm		
		<b>MHS Rollladenkasten Typ isy®Rapid</b> Korpus aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250 mit Energie-Ecken, Aluminium Abschlussschiene innen (Putzkante 11mm), mit äußerer zementgebundener Spanplatte und Abschlussschiene als U-Profil, mit gedämmten Holzseitenteilen einschl. Auflagebrett, sowie montierter Bügelschraube für Aufnahme der Lagerhalter, für eine Systemauflage von 12,5 cm je Seite in der Ausstattungsvariante A gemäß EnEV 2009 liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.		
		<b>Typ isy®Rapid DPS 25/26</b> für Mauerwerk mit Vollwärmeschutzfassade Format 25 x 26 cm		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Rapid DPS 26/26</b> für Mauerwerk mit Vollwärmeschutzfassade Format 26 x 26 cm		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Rapid DPS 28/26</b> für Mauerwerk mit Vollwärmeschutzfassade Format 28 x 26 cm		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Rapid DPS 28/30</b> für Mauerwerk mit Vollwärmeschutzfassade Format 28 x 30 cm		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Rapid Sondermaß</b> für Mauerwerk mit Vollwärmeschutzfassade Format ____ x ____ cm		
		<b>MHS Rollladenkasten isy®Rapid</b> Korpus aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250 mit Energie-Ecken, Aluminium Abschlussschiene innen (Putzkante 11mm), außen offen für 2 schaliges Mauerwerk, mit gedämmten Holzseitenteilen einschl. Auflagebrett, sowie montierter Bügelschraube für Aufnahme der Lagerhalter, für eine Systemauflage von 12,5 cm je Seite in der Ausstattungsvariante A gemäß EnEV 2009 liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.		
		<b>Typ isy®Rapid K 28/26</b> für Klinkermauerwerk Format 28 x 26 cm		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Rapid K 28/30</b> für Klinkermauerwerk Format 28 x 30 cm		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Rapid K 30/30</b> für Klinkermauerwerk Format 30 x 30 cm		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Rapid K 36,5/30</b> für Klinkermauerwerk Format 36,5 x 30 cm		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Rapid K Sondermaß</b> für Klinkermauerwerk Format ____ x ____ cm		
		<b>MHS Verschlussdeckel Typ RK-VD3</b> in der Breite von _____ cm als Dreischichtplatte 29 mm mit PVC-Deckschicht 1,5mm oben und unten sowie Kernschicht aus XPS-D für die vorhandenen Rollladenkästen <b>Typ isy®Rapid</b> liefern und nach Werksvorschrift einbauen.		
		<b>Adapter aus PVC</b> weiß, 6,5 cm breit ohne Schaumstoff liefern und in Verbindung mit dem Verschlussdeckel montieren.		
		<b>Laibungsprofil</b> , 40 mm breit, mit Adapter und Klipsprofil – in einer Breite von _____ * cm liefern und als seitlichen Putzanschluss montieren.*bitte Deckelbreite eintragen		
		<b>Zulage für werksseitig montiertem Gurtdurchlass Typ ESM</b>		
		<b>Zulage für Stahlwelle</b> , normal einschl. Zubehörteile		
		<b>Zulage für Stahlwelle</b> , verstärkt, einschl. Zubehörteile		
		<b>Zulage für Änderung der Schienenbreite</b>		
		<b>Zulage für Zwischenlager</b> (bei geteilter Welle, Tür-Fenster-Kombination)		
		<b>Zulage für Übersetzungsgetriebe</b>		
		<b>Zulage für Deckenbleche</b> (bei nachträglicher Montage)		
		<b>Zulage für Eckrollladenkasten</b> fertig montiert (1 x 45 / 90 Grad)		
		<b>Zulage für Eckrollladenkasten</b> fertig montiert (2 x 45 Grad)		
		<b>Kunststoff-Mauerkasten</b> Größe K6 liefern und im Bereich der Fenster einbauen		
		<b>Kunststoff-Mauerkasten</b> Größe K12 liefern und im Bereich der Türen einbauen		
		<b>Mauerkasten</b> aus Polystyrolhartschaum als Formteil Typ ESM Vario (12 lfdm Gurt)		