isy® Store Aufsatzkasten



Ausschreibungstext

Pos	Menge lfdm.	Beschreibung	Preis/ Stück	Gesamt-Preis
		MHS Raffstorekasten Typ isy® Store fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250, Aluminium Abschlussschiene außen (Putzkante 15 mm), mit allseitiger Beschichtung sowie eingearbeiteten Befestigungsstreifen aus Kunststoff, Schachtbreite 140 mm für Standardlammellen 80 mm, Kastenhöhe innen/außen 30/33 cm EnEV liefern und **gemeinsam mit den Fenstern als Aufsatzkasten einschließlich Befestigungsstiel** nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren. Im Lieferumfang enthalten ist MHS Raffstorebehang aus Aluminium 80 mm, beidseitig gebördelt in Standardfarben gem. Prospekt (Farbe angeben) Kopfleiste mit Wendelager und Unterleiste passend zur Lamellenfarbe RAL pulverbeschichtet. Bedienung mit Motor (Kurbelbedienung möglich). Einschließlich Führungsschienensystem zweiteilig aus Aluminium einschließlich Dämmung in Standardfarben (Farbe angeben) **Typ isy® Store NP 30,0** für Putzmauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store NP 34,5** für Putzmauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store NP 36,5** für Putzmauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store NP 42,5** für Putzmauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store NP** (Breite nach Angabe) _____ x _____		

Pos.	Stück	Element Breite in mm	Element inkl. Kasten Höhe in mm	Antriebsseite L	Antriebsseite R	Sonstiges

isy® Store Aufsatzkasten



Ausschreibungstext

Pos	Menge lfdm.	Beschreibung	Preis/ Stück	Gesamt-Preis
		MHS Raffstorekasten Typ isy® Store fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250, Außenschürze aus zementgebundener Spanplatte 10 mm stark und überstehender Putzkante 25 mm, mit allseitiger Beschichtung sowie eingearbeiteten Befestigungsstreifen aus Kunststoff, Schachtbreite 140 mm für Standardlammellen 80 mm, Kastenhöhe innen/außen 30/33 cm EnEV liefern und **gemeinsam mit den Fenstern als Aufsatzkasten einschließlich Befestigungsstiel** nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren. Im Lieferumfang enthalten ist MHS Raffstorebehang aus Aluminium 80 mm, beidseitig gebördelt in Standardfarben gem. Prospekt (Farbe angeben) Kopfleiste mit Wendelager und Unterleiste passend zur Lamellenfarbe RAL pulverbeschichtet. Bedienung mit Motor (Kurbelbedienung möglich). Einschließlich Führungsschienensystem zweiteilig aus Aluminium einschließlich Dämmung in Standardfarben (Farbe angeben) **Typ isy® Store DPS 28,0** für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store DPS 30,0** für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store DPS 34,0** für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store DPS 36,0** für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store DPS 38,0** für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store DPS 42,0** für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store DPS** (Breite nach Angabe) _____ x _____		

Pos.	Stück	Element Breite in mm	Element inkl. Kasten Höhe in mm	Antriebsseite L	R	Sonstiges

isy® Store Aufsatzkasten



Ausschreibungstext

Pos	Menge lfdm.	Beschreibung	Preis/ Stück	Gesamt-Preis
		MHS Raffstorekasten Typ isy® Store fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250, vorne offen für Klinkermauerwerk, mit allseitiger Beschichtung sowie eingearbeiteten Befestigungsstreifen aus Kunststoff, Schachtbreite 140 mm für Standardlammellen 80 mm, Kastenhöhe innen/außen 30/33 cm EnEV liefern und **gemeinsam mit den Fenstern als Aufsatzkasten einschließlich Befestigungsstiel** nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren. Im Lieferumfang enthalten ist MHS Raffstorebehang aus Aluminium 80 mm, beidseitig gebördelt in Standardfarben gem. Prospekt (Farbe angeben) Kopfleiste mit Wendelager und Unterleiste passend zur Lamellenfarbe RAL pulverbeschichtet. Bedienung mit Motor (Kurbelbedienung möglich). Einschließlich Führungsschienensystem zweiteilig aus Aluminium einschließlich Dämmung in Standardfarben (Farbe angeben) **Typ isy® Store K 28,0** für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store K 30,0** für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store K 31,5** für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store K 34,0** für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store K 36,5** für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store K 38,5** für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch **Typ isy® Store K** (Breite nach Angabe) _____ x _____		
		Zulage für Ecke		

Pos.	Stück	Element Breite in mm	Element inkl. Kasten Höhe in mm	Antriebsseite L	Antriebsseite R	Sonstiges