



# isy® Store Rohbaukasten



## Ausschreibungstext

Pos	Menge lfdm.	Beschreibung	Preis/ Stück	Gesamt-Preis
		<p><b>MHS Raffstorekasten Typ isy®Store</b> fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250, Aluminium Abschlusschiene außen (Putzkante 15 mm), mit allseitiger Beschichtung sowie eingearbeiteten Befestigungsstreifen aus Kunststoff, Schachtbreite 140 mm für Standardlammellen 80 mm, Kastenhöhe innen/außen 30/33 cm mit gedämmten Holzseitenteilen, für eine Systemauflage von 4,0 cm je Seite bei Elektroantrieb gemäß EnEV liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.</p> <p><b>Typ isy®Store NP 30,0</b> für Putzmauerwerk</p>		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store NP 34,5</b> für Putzmauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store NP 36,5</b> für Putzmauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store NP 42,5</b> für Putzmauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store NP</b> (Breite nach Angabe) _____ x _____		
		<p><b>MHS Raffstorekasten Typ isy®Store</b> fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250, Außenschürze aus zementgebundener Spanplatte 10 mm stark und überstehender Putzkante 25 mm, mit allseitiger Beschichtung sowie eingearbeiteten Befestigungsstreifen aus Kunststoff, Schachtbreite 140 mm für Standardlammellen 80 mm, Kastenhöhe innen/außen 30/33 cm mit gedämmten Holzseitenteilen, für eine Systemauflage von 4,0 cm je Seite bei Elektroantrieb gemäß EnEV liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen</p> <p><b>Typ isy®Store DPS 28,0</b> für Vollwärmeschutz</p>		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store DPS 30,0</b> für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store DPS 34,0</b> für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store DPS 36,0</b> für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store DPS 38,0</b> für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store DPS 42,0</b> für Vollwärmeschutz		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store DPS</b> (Breite nach Angabe) _____ x _____		

# isy® Store Rohbaukasten



## Ausschreibungstext

Pos	Menge Ifdm.	Beschreibung	Preis/ Stück	Gesamt- Preis
		<p><b>MHS Raffstorekasten Typ isy®Store</b> fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250, vorne offen für Klinkermauerwerk, mit allseitiger Beschichtung sowie eingearbeiteten Befestigungsstreifen aus Kunststoff, Schachtbreite 140 mm für Standardlammellen 80 mm, Kastenhöhe innen/außen 30/33 cm mit gedämmten Holzseitenteilen, für eine Systemauflage von 4,0 cm je Seite bei Elektroantrieb gemäß EnEV liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen</p> <p><b>Typ isy®Store K 28,0</b> für Klinkermauerwerk</p>		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store K 30,0</b> für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store K 31,5</b> für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store K 34,0</b> für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store K 36,5</b> für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store K 38,5</b> für Klinkermauerwerk		
		Wie vor beschrieben, jedoch <b>Typ isy®Store K</b> (Breite nach Angabe) _____ x _____		
		<b>Zulage</b> für verzinkte Montagewinkel (für Befestigung am Mauerwerk)		
		<b>Zulage</b> für Gehrungsschnitt (2 x 22,5° oder 2 x 45°)		
		<b>Zulage</b> für Schienenverbreiterung bis 100 mm (bei <b>Typ isy®Store DPS</b> )		