

Lichtschächte aus glasfaserverstärktem Polyester



Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
		MHS-Lichtschacht aus glasfaserverstärktem Polyester, einschl. verzinktem Streckmetallrost, Typ A, mit komplettem Montagematerial und Einbruchschutz, in der Größe x * cm, Bestell-Typ * liefern und nach Herstellervorschrift montieren.		
		MHS-Lichtschacht aus glasfaserverstärktem Polyester, einschl. verzinktem Streckmetallrost, Typ B als Kantenschutz, mit komplettem Montagematerial und Einbruchschutz, in der Größe x * cm, Bestell-Typ * liefern und nach Herstellervorschrift montieren.		
		MHS-Lichtschacht aus glasfaserverstärktem Polyester, einschl. verzinktem Gitterrost, Typ C, Maschenweite 30 x 10 mm, mit komplettem Montagematerial und Einbruchschutz, in der Größe x * cm, Bestell-Typ * liefern und nach Herstellervorschrift montieren.		
		MHS-Aufsatz 35 cm hoch, aus glasfaserverstärktem Polyester, einschl. Montagematerial, in der Größe x * cm, Bestell-Typ * liefern und nach Herstellervorschrift montieren.		
		MHS-Entwässerungsanschluß Typ EA 1 / EA 2 * liefern und in den Lichtschacht der Position *** einsetzen und Anschluß an Drainage herstellen.		
		Zulage für Rahmendübel M 14 x 170 / M 14 x 200 ** für die Befestigung mit durchgehender Dämmung. (Satz = 4 Stück)		
		MHS-Lüftungsschacht aus glasfaserverstärktem Polyester, einschl. Streckmetallrost und Montagematerial, in der Größe 36,5 x 20 cm, 40 cm hoch, liefern und nach Herstellervorschrift montieren.		
		MHS-Aufsatz 40 cm hoch, aus glasfaserverstärktem Polyester, einschl. Montagematerial, passend zum vorgenannten Lüftungsschacht liefern und nach Herstellervorschrift montieren.		

* Größe und Bestelltyp einsetzen

** nicht zutreffendes streichen

*** Position einsetzen