

Beton-Lichtschächte



Ausschreibungstext

Pos	Menge lfdm.	Beschreibung	Preis/ Stück	Gesamt-Preis
		<p>MHS Betonlichtschacht Typ STANDARD</p> <p>bauseits Betonplatte oder Fundamentstreifen herstellen. Betonaufsätze ohne Nut stumpf aufeinander in Mörtelbett versetzen. Abschlufaufsatz mit Nut und Streckmetallrost/Gitterrost (MW 30x10mm)* sowie Sicherungskette passend zur vorhandenen Fensteröffnung Größe ** _____ x _____ cm bis zur Schachthöhe von *** _____ cm liefern und einbauen.</p>		
		<p>MHS-Betonlichtschacht Typ L3-K (Montage an Betonwand)</p> <p>mit Trägersaufsatz einschl. Gewindestangen in der Betonwand und zusätzlich die Stahlkonsolen mit Fixankern befestigen. Betonaufsätze stumpf aufeinander in Mörtelbett versetzen. Abschlufaufsatz mit Nut und Streckmetallrost/Gitterrost (MW 30x10mm)* sowie Sicherungskette passend zur vorhandenen Fensteröffnung Größe ** _____ x _____ cm bis zur Schachthöhe von *** _____ cm liefern und einbauen.</p>		
		<p>Aufsatz mit Nut</p> <p>25/12,5* cm hoch passend zum Lichtschacht Größe ** _____ x _____ cm zur späteren Anpassung an vorhandene Geländehöhe liefern und einbauen.</p>		

** Größe eintragen *** Schachthöhe eintragen