

# Ausschreibungstext



Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung Aufsatzrollladenkasten	Preis/ Stück	Gesamt- Stück
		<p>MHS Aufsatzkastensystem <b>isy®Rapid NP</b> im Wärmedämmverbundsystem integriert, konform nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, <math>U_{sb} &lt; 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math>, gemäß der gültigen EnEV. Aufsatzkasten aus Polystyrol-Hartschaum EPS (schwer entflammbar), Kastenoberfläche mit Putzträgerschicht, formstabil und witterungsbeständig, Rollladenkasten mit innenliegenden Holzfaserplatten und herausnehmbarem Deckeldämmkeil sowie Aluminium-Abschlusssschiene mit 11 mm Überstand. Seitenteile aus Hart-PVC, mit Verschlussdeckel System-<b>isy®Rapid</b>, inkl. Dämmauflage und Clip-Adapter aus Kunststoff liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers einbauen.</p> <p>Am Seitenteil befestigte Dreischicht-Laibungsanschlüsse mit Stufenfalz zum Verschlussdeckel zur sicheren Abdichtung der Montagefuge. Inklusive Stahlwelle mit montierten Lagerhaltern, Antrieb und Rollladenpanzer gemäß Auswahl.</p> <p>Stabiles und montagefreundliches Befestigungssystem für die Verbindung mit dem Fenster ist im Lieferumfang enthalten.</p> <p><b>Kastengrößen (Breite/Höhe in mm):</b></p> <p><input type="checkbox"/> 260/260    <input type="checkbox"/> 280/260    <input type="checkbox"/> 300/260    <input type="checkbox"/> 365/260</p> <p><input type="checkbox"/> 260/280    <input type="checkbox"/> 280/280    <input type="checkbox"/> 300/280    <input type="checkbox"/> 365/280</p> <p><input type="checkbox"/> 260/300    <input type="checkbox"/> 280/300    <input type="checkbox"/> 300/300    <input type="checkbox"/> 365/300</p> <p><input type="checkbox"/> Kastengröße gemäß Detail</p> <p>Kastengröße (Breite/Höhe in mm): ...../..... mm</p> <p>Fenstergröße (Breite/Höhe in mm): ...../..... mm</p> <p><b>Ausstattung:</b> Antriebsart bitte auswählen:</p> <p><input type="checkbox"/> Motor MHS-mechanisch    <input type="checkbox"/> Motor MHS-elektronisch-Standard    <input type="checkbox"/> Motor MHS-elektronisch-Funk Typ Somfy PA                      Typ: Somfy Ilmo                      Typ: Somfy RS 100 io</p> <p><input type="checkbox"/> Bedienelement / Funkzubehör:.....</p> <p><input type="checkbox"/> Motor MHS mechanisch mit Nothandkurbel    <input type="checkbox"/> Motor MHS elektronisch mit Nothandkurbel Typ Somfy LT NHK                      Typ Somfy ILMO NHK</p> <p><input type="checkbox"/> Motor MHS mechanisch    <input type="checkbox"/> Motor MHS-elektronisch-Standard Typ Selve SP                      Typ Selve SE Pro</p> <p><input type="checkbox"/> Gurt-Minischwenkwickler    <input type="checkbox"/> Kurbelantrieb - Kurbelfarbe(weiß)    <input type="checkbox"/> Maxigurt-Überstand (100 oder 120 mm)</p> <p>Rollladenpanzer bitte auswählen: <input type="checkbox"/> MBE 52-PVC mit Endleiste EV1    <input type="checkbox"/> MEU 52-ALU mit Endleiste EV1 (Aufpreis)</p> <p>Farbe Rollladenpanzer:..... Sonderfarbe Rollladenpanzer-Endleiste:.....</p> <p><b>Zubehör optional:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Zulage Ausführung Winkeldeckel für Hebe-Schiebe-Tür</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage Aluminium- Rollladenpanzer in Standardfarben</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage Schallschutzdeckel für erhöhten Schallschutz</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage MHS Führungsschiene PVC 60 x 51 mm Farbe (Weiß/Foliert/Coex)</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage MHS Abrolltraverse <b>isy®Clip</b> PVC (weiß/schwarz) mit Bürstendichtung</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage MHS <b>isy®Clip</b> Verstärkungseisen ab einer Breite von 1600 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Zulage MHS Statikkonsole</p>		

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 01/2017